






Einbaumasse Roth Lamellenstoren

	AF50 	AR65 	AF81 	AR80 	AV90 					
Lamellenbreite (mm)	50	65	80	80	90					
Lamellentyp	flexibel	randgebördelt	flexibel	randgebördelt	randgebördelt mit Spezialprofil					
Seitenführung	Draht	Schiene/Draht	Schiene/Draht	Schiene/Draht	Schiene					
Variotec	-	optional	optional	optional	optional					
min. Breite (mm)	300 (K)/450 (M)	300 (K)/450 (M)	300 (K)/450 (M)	300 (K)/450 (M)	300 (K)/430 (M)					
max. Breite (mm)	5000 (K/M) 4100 (S)	5000	5000 (Draht) 2700 (Schiene)	5000	5000					
min. Höhe (mm)	400	400	400	400	400					
max. Höhe (mm)	4000	4000	4000	4000	4000					
max. Behangfläche Einzelanlagen (m²)	21 m ² (K)/24 m ² (M) 5 m ² (S)	14 m ² (K)/24 m ² (M)	14 m ² (K)/24 m ² (M)	14 m ² (K)/24 m ² (M)	14 m ² (K)/24 m ² (M)					
max. Behangfläche gekuppelte Anlagen (m²)	21 m ² (K)/36 m ² (M)	14 m ² (K)/36 m ² (M)	14 m ² (K)/36 m ² (M)	14 m ² (K)/36 m ² (M)	14 m ² (K)/36 m ² (M)					
Pakethöhe (mm)	Kurbel	Motor	Kurbel	Motor	Kurbel	Motor	Kurbel	Motor	Kurbel	Motor
bei 1000 mm	107	122	158	173	108	123	135	150	134	149
1500 mm	121	136	202	217	122	137	166	181	164	179
2000 mm	135	150	245	260	137	152	196	211	194	209
2500 mm	149	164	289	304	152	167	227	242	224	239
3000 mm	162	177	332	347	166	181	257	272	254	269
3500 mm	176	191	376	391	181	196	288	303	284	299
4000 mm	190	205	419	434	195	210	319	334	314	329